

fosse il sera pavé au fond avec de vrayes pierres
et de poutrelaine et crepi aussi avec de poutrelaine
tout au tour jusques au niveau de la porte d'entrée
le toit sera fait avec des chevrons de meule et couvert
avec des briques et feuilles et des thuyilles par dessus les
chevrons s'appuyeront sur la muraille du moulin et au
à celle des lieux du couvert du dit moulin et au
même niveau auquel couvert on donnera la
porte muraille il sera fait tout au tour du
couvert des baches une muraille de six pans et d'une
d'hauteur au dessus du toit laquelle muraille sera
faite au bout à dos d'annee et on fera tomber
toute l'eau du dit couvert sur celle du fossé de
la grande voie par une gouyere qui regnera
entre la muraille et le bout du toit la porte
d'entrée des baches sera ouverte dans le moulin
au tour des pieds de l'axe elle aura quatre pans
de large et sept pans d'hauteur la porte sera
faite de bois de meule simple et double joint avec
des gous et pantures serrure et clef le tout à
proportion de la porte les murailles de l'ancien
baches des cotés du midi et du nord seront
démolies et l'implacement du dit baches sera
comblé au niveau du plan du moulin on
passera le dit implacement avec de briques vissors
et on fera tout au tour du dit implacement
une muraille de la même hauteur de celle
qui est sur celle de la marre après avoir laissé

couvert

quatre
et de la
nissar
laisser
demi
la m
pouvo
il a
couve
il au
mou
part
sera
et fa
mou
fond
aura
degr
prop
pou
et a
cote
de
au
les
d'ep
de
il g
de