

quatre pans de large pour entrer dans les baies
Et de la même épaisseur avec une brique
passant par dessus de la tôle de la muraille on
laissera une petite ouverture de deux pans de
derrière de large avec une filière au milieu de
la muraille de chaque tôle de l'ouverture pour
pouvoir la fermer avec une planche
il sera fait devant la porte de ⁵⁰ moulin au
couvert qui prendra toute la façade de moulin
il aura d'aise pans de long depuis la porte de
moulin jusques au pied des arcs dont il sera
partie ⁵⁰ après frons des murailles le couvert
sera fait de ⁵⁰ trois arcs il sera de la même hauteur
de faire la même figure de ⁵⁰ dos d'âne que celui de
moulin les pieds des arcs auront long pans de
fondement et devant commensurés de la ferme ils
auront trois pans d'épaisseur au fondement et
depuis le vers de terre jusques au toit réduits par
proportion a deux pans de derrière les deux piliers
pour soutenir les arcs formeront chacun un coin
et auront huit pans de large quatre pans de chaque
tôle il sera employé au dit couvert une poutre
de six a la fois qui aura un pan de diamètre
au petit bout les chevrons seront de six de
la longueur nécessaire ils auront trois pouces
d'épaisseur et quatre pouces d'hauteur ils auront
deux pans de distance frons de l'un a l'autre et
il y sera employé des voûtes de six de trois quarts
de six d'épaisseur et les chevilles nécessaires la