

De dix pouces sur son Caste, La porte diable
 peut servir si il sera fait un diable de neuf;
 La Lantierne doit estre faite de neuf de la meme
 qualite de hauteur les cloches se trouvant trop
 meures doivent estre de trois pouces epais
 Et quatre pouces de hauteur la cheuillerie de
 la Lantierne & du Lantierne seront faites de
 Neuf pouces au tout; Le yers de la mase
 sera replany et mis a son niveau de meme qu'on
 aura la piece toutteinte qui se trouve dans
 dans ladicte mase et on y mettra la piece toutteinte
 qu'on aura du moulin du milieu parce que nous
 avons dit a l'estigle du moulin du milieu
 qu'il doit estre changee et comme nous avons
 trouve quelle peut servir pour le moulin de
 seffence cest pour cela qu'on la mettra dans le
 moulin de seffence Comme nous disoy si deus
 Et ladicte piece toutteinte sera mise a son
 creux de pres du moulin de seffence on
 la moleneta les deux tours et on y fera deux
 axes de neuf de bois de noyer ou de Cormier
 de meme qu'on changera l'exelapou du moulin
 du moulin du milieu ledit Exelapou aura
 deux pans de laize et demy pan de profondeur
 et de la longueur convenable; de meme qu'on
 mettra les deux bords de pieces dudit pres du
 niveau; on mettra une douzaine de planches de
 pin dans le bache pour y mesurer deus plus
 on l'asponda tous les pres et on les asponda

bien
 Jils
 Canal
 bache
 moulin
 Conue
 jusqu
 les
 que
 le
 C
 N
 fait

Nou
 de
 et
 en
 que
 de
 une
 Chang
 Cheu
 Jenu
 deau