

2 Et se fit un marque d'antepreneur En mettra des
Moues; le bare de Decus du pte soir du dit moulin
Doit estre mis a son plomb Et bien Extensione Et
Les montans de fer soient separés Et bien abites
Avec ses parties Et Clavetes de fer;

Second Moulin ou soit miliaca

La Grande roue il sera relevée par deux
Coursines de bois a quatre pouces affia quelle ne
Lage point dans l'eau Et y sera mise sur son milieu
Et sur son plomb; de la nous avons enté dans le
moulin Et nous avons trouvé que le Lantimon Est
tout caxé Et vis l'estoit par ycy nous di sans qu'on
En l'a fait de de nuit de la même qualite
De Decus; Et y sera ausy change les deux
Coursines de la Lantimon de quatre pouces d'hauteur
Et l'un son trois de pouces les esovetes soient en
bois de chaine; Et y sera ausy change toutes
les chevilles tant de la Lantimon que du
Lantimon Et y seront faites au tour; la pierre
Lousment qui se trouve audit moulin il sera mis
au moulin de vessance Et audit moulin y sera
fait une pier Lousment de neuf de la hauteur
de six pans Et de six Et sept pouces Epaisseur
Et dix pouces Epaisseur sur le milieu du tour
Et le gas de ladite mase doit estre replany

Et m
Moi
Et p
c'cu
Mou
Exter
Et bi

yl
Loro
Le f
Epe
pou
quel
bois
supo
a ne
il p
a bl
Et de
Cha
mou
Com
de l
voffa
la d