

3

Et mis sur son niveau de memes que ledit  
Moulin doit estre refait et les daires repolys  
Et sil en manque l'entree se fera en mettra des  
planches; Le banc de decus du gresoit ledit  
Moulin doit estre mis a son plomb et bien  
Extremee et les montans de fer seront repolys  
Et bien assembles avec ses patelles et clavetes de fer

### Moulin de Ressance

Il sera fait de neuf une fayette de la  
Longeur de celle qui y est pour ce quil regard  
La fers sera de la memes Longeur largeur et  
Epaisseur les deux cotes seront de dix a onze  
pouces de haut et de la meme Epaisseur de celle  
qui y est; Le bois de ladite fayette sera de  
bois de pin bon et de refait; Il sera mis en  
support de bois de chaine ou soit melle de huit  
a neuf pouces sur son Coste d'un costé de Long;  
Il sera mis en autre soutien au coin de moulin  
de blaid de hauteur quatorze a quinze pas de Long  
Et de huit a neuf pouces sur son Coste de bois de  
Chaine ou de melle; Et sy ladite voie du  
moulin de Ressance demande estre relevée  
Comme les autres sy decus on la relevée;  
De la nous avons entre dans le moulin de  
Ressance et nous avons trouvé l'abbé de  
la Landrine qui doit estre fait de neuf